

Be sure. **testo**



Нові!

Світовий рівень як він є.

Просто ввімкніть прилад і розпочніть вимірювання.
З неперевершеними приладами для систем опалення.

Світ Testo обертається навколо ваших вимірювальних задач.

Часи змінюються. Виникають нові труднощі при встановленні та обслуговуванні систем опалення. Тому Testo постійно розвиває технологію вимірювання далі. Від одного приладу до багатофункціональних рішень. Від аналогових приладів до цифрових. Від все більш складних вимог до все більш простих програм.


Як лідер світового ринку, Testo не тільки пропонує все від одного виробника, але й також повністю цифрові рішення. Будьте готові до нового світового ринку приладів.



Новий!



Завантажуйте безкоштовний
Застосунок testo Smart



Світовий клас вимірювання димових газів: **testo 300 NEXT LEVEL**

**ФУНКЦІЯ
ДРУГОГО ЕКРАНУ**
та просте
документування із
Застосунком testo
Smart

Навіщо робити вимірювання складними, якщо їх можна зробити простими? Найкраща відповідь - testo 300 NEXT LEVEL. Ефективний і здатний бездротово зчитувати 4 додаткові параметри зі Смарт зондів, завдяки вбудованому адаптеру BLUETOOTH. Інтуїтивно зрозуміле документування із Застосунком testo Smart економить дорогоцінний час та нерви. Вимірювання димових газів дійсно може бути швидким, простим і ефективним.

**СЕНСОРНИЙ
ДИСПЛЕЙ:**
швидкодіючий та
інтуїтивно зрозумілий



**BLUETOOTH
АДАПТЕР*:**
Ще 4 параметри,
отримані бездротово
зі Смарт зондів



*Сумісний з попередніми моделями testo 300

Просто почніть і ввімкніть прилад: testo 310 II.

Ідеальний старт у світі технологій вимірювання для систем опалення: новий testo 310 II поєднує найкращу в своєму класі ефективність і простоту для пуско-наладки та обслуговування систем опалення. Ви зможете бачити всю необхідну інформацію, завдяки індивідуальному налаштуванню дисплея та вимірювати одночасно до 7 додаткових параметрів за допомогою Смарт зондів Testo. Вимірювання димових газів ніколи не було таким ефективним і простим.

НОВИЙ!



ЦИФРОВИЙ:
вимірювання та
документування із
Застосунком
testo Smart

Комплект поставки

- Газоаналізатор testo 310 II для вимірювання O₂, CO, гПа та °C
- Акумулятор, що автономно працює до 8 годин
- Заводський протокол калібрування
- Принтер (замовляється додатково до приладу)

Замовлення № 0563 3104 (без принтера)

Замовлення № 0563 3104 (з принтером)

**ІНДИВІДУАЛЬНО
НАЛАШТОВАННИЙ
ДИСПЛЕЙ**
наочно відображає
всі важливі дані



Завантажуйте безкоштовний
Застосунок testo Smart



Світовий рівень вимірювання температури та дифтиску: Смарт комплект ОВК 2

Абсолютно новий і вже неперевершений: Смарт комплект ОВК 2 пропонує все необхідне для швидкого, гнучкого та бездротового вимірювання температури та диференціального тиску. Завдяки Застосунку testo Smart усі виміряні значення надсилаються безпосередньо на ваш смартфон або планшет і можуть бути відправлені електронною поштою звітти в найкоротші терміни.

**РОБОТА ЗІ
СМАРТФОНОМ:**
бездротове
вимірювання
температури та
дифтиску

Новий!

**ПРОСТА
ДОКУМЕНТАЦІЯ:**
із Застосунком
testo Smart на
смартфоні або
планшеті

Комплект поставки

- Дифманометр testo 510i
- Багатофункціональний термометр testo 915i
- Зонд температури повітря
- Проникний зонд
- Зонд температури поверхні
- Батарейки та заводські протоколи калібрування
- Кейс

Замовлення № 0563 0010

Весь світ сучасних вимірювань на системах опалення.



Комплекти testo 300 NEXT LEVEL

	testo 300 комплект 1	testo 300 комплект 1 з принтером
Замовлення №	0564 3002 70	0564 3002 71
Прилад з блоком живлення	O ₂ , CO, 4000 ппм,	O ₂ , CO, 4000 ппм,
Зонд із запасними фільтрами	Компактний зонд (180 мм, Ø 6 мм)	Компактний зонд (180 мм, Ø 6 мм)
Принтер із запасним термопапером	✗	✓
ПЗ testo EasyHeat	✓	✓
Кейс	✓	✓
Сумісність зі Смарт зондами	✓	✓
Робота з testo Smart	✓	✓
Гарантія	2 роки	2 роки



Зображення може відрізнятися від оригіналу.



Комплекти testo 300 NEXT LEVEL Longlife

	testo 300 Longlife комплект 1	testo 300 Longlife комплект 1 з принтером	testo 300 Longlife комплект 2	testo 300 Longlife комплект 2 з принтером
Замовлення №	0564 3004 70	0564 3004 71	0564 3004 82	0564 3004 89
Прилад з блоком живлення	O ₂ , CO, 4000 ппм, NO, NO _{низ} , CO _{низ}	O ₂ , CO, 4000 ппм, NO, NO _{низ} , CO _{низ}	O ₂ , CO H ₂ , 30,000 ппм, NO, NO _{низ} , CO _{низ}	O ₂ , CO H ₂ , 30,000 ппм, NO, NO _{низ} , CO _{низ}
Зонд із запасними фільтрами	Компактний зонд (180 мм, Ø 6 мм)	Компактний зонд (180 мм, Ø 6 мм)	Модульний зонд (180 мм, Ø 8 мм)	Модульний зонд (180 мм, Ø 8 мм)
Принтер із запасним термопапером	✗	✓	✗	✓
ПЗ testo EasyHeat	✓	✓	✓	✓
Кейс	✓	✓	✓	✓
Сумісність зі Смарт зондами	✓	✓	✓	✓
Робота із Застосунком testo Smart	✓	✓	✓	✓
Гарантія	4 роки	4 роки	4 роки	4 роки



Зображення може відрізнятися від оригіналу.



Для швидких паралельних вимірювань: **testo 310 II та** **Смарт зонди testo**



Пуско-наладка чи обслуговування – новий testo 310 II використовує багатозадачність більше, ніж будь-коли. Від температури до дифтиску: за допомогою Смарт зондів testo ви зможете проводити до 7 вимірювань паралельно бездротовим способом.



testo 310 II **Газоаналізатор з індивідуально** **налаштованим дисплеєм**

Новий!

Простий і ефективний, з бездротовими зондами для обслуговування та монтажу систем опалення – до 7 паралельних вимірювань.
Замовлення № 0563 3104 (без принтера)
Замовлення № 0563 3105 (з принтером)



testo 510i **Дифманометр**

Для вимірювання перепаду тиску на газових котлах, швидкості потоку і об'ємної витрати.

Замовлення № 0560 1510



testo 915i **Багатофункціональний** **термометр**

Для вимірювання температури в найрізноманітніших застосуваннях завдяки великому вибору зондів і сумісності з термопарами типу K.

Замовлення № 0563 4915



testo 115i **Термометр температури** **труб**

Просте вимірювання прямої і зворотної температури, радіус дії Bluetooth до 100 м.

Замовлення № 0560 2115 02



testo 915i **Комплект**

- Зонд температури повітря
- Проникний зонд
- Зонд температури поверхні
- Кейс
- Батарейки і заводський протокол калібрування

Замовлення № 0563 5915



Смарт комплект **Обігрів**

Компактний комплект із трьома приладами в міцному кейсі:

- термометр температури труб testo 115i
- дифманометр testo 510i
- пірометр testo 805i

Замовлення № 0563 0004 10



Смарт комплект **Професійний**

Ідеальний комплект для вимірювання температури, вологості, швидкості та тиску.

- 2 x термометр температури труб testo 115i
- 2 x манометр високого тиску testo 549i
- 2 x термогігрометр 605i
- 1 x термометр testo 905i
- 1 x пірометр testo 805i
- 1 x термоанемометр testo 405i
- 1 x крильчатий анемометр testo 410i
- 1 x дифманометр testo 510i
- 1 x кейс

Замовлення № 0563 0002 31

Новий!

Смарт комплект **ОВК 2**

Компактний комплект для швидкого вимірювання температури та дифтиску в надійному кейсі:

- дифманометр testo 510i
- термометр testo 915i

Замовлення № 0563 0010





Світовий клас на теплових насосах.

Цифрові манометричні колектори з бездротовими зондами температури труб і комплектом шлангів у практичному кейсі.



testo 570s

Замовлення № 0564 5703



testo 557s

Замовлення № 0564 5572



testo 550s

Замовлення № 0564 5503



Повністю автоматичні і точні: цифрові ваги холодоагенту зі смарт клапаном.

testo 560i

Замовлення № 0564 2560



Світовий рівень у виявленні витоків.

Мають бути присутніми у будь-якому холодильному обладнанні: детектори витоків Testo надійно визначають місцезнаходження всіх поширених холодоагентів і, завдяки своїй високій чутливості, швидко і надійно виявляють навіть найменші витoki швидко й надійно.



testo 316-3
Детектор витоків холодоагентів

- Висока чутливість (4 г/рік)
- Просте керування однією кнопкою

Замовлення № 0563 3163



testo 316-4
Детектор витоків холодоагентів

- Надвисока чутливість (3 г/рік)
- Візуальна та звукова сигналізація для ефективного виявлення витоків

Замовлення № 0563 3164

Що ще зробить ваш світ краще.



testo 440 dP Багатофункціональний анемометр

Для налаштування систем кондиціонування та вентиляції, моніторингу якості повітря або вимірювання комфорту.

Замовлення № 0560 4402



testo 440 комплект з обігрівом струною

Для вимірювань у повітропроводах.

- Багатофункціональний анемометр testo 440
- Телескопічний зонд з обігрівом струною (Ø 9 мм) з кабелем, довжиною 1,7 м
- Кейс

Замовлення № 0563 4400



Зонд-крильчатка (Ø 100 мм)

Замовлення № 0635 9432



Телескопічний подовжувач

Замовлення № 0554 0960



testo 830-T2 пірометр

Із 2-точковим лазерним маркером для безконтактного вимірювання температури поверхні.

Замовлення № 0560 8312



testo 606-2 вологомір деревини і будматеріалів

Для вимірювання вологості деревини та будматеріалів, а також температури і вологості повітря.

Замовлення № 0560 6062



testo 174 T комплект Міні логер даних

Для безперервних вимірювань температури, вбудована пам'ять на 16 000 значень, з USB адаптером для програмування та зчитування даних, настінним кронштейном.

Замовлення № 0572 0561



testo 174 H комплект Міні логер даних

Для безперервних вимірювань температури і вологості, вбудована пам'ять на 16 000 значень, з USB адаптером для програмування та зчитування даних, настінним кронштейном.

Замовлення № 0572 0566



testo 770-3 струмові кліщі з Bluetooth

Чудово захоплює кабелі, навіть у вузьких місцях.

- Легко працювати завдяки механізму захоплення кабелю
- Автоматичне визначення AC/DC та великий дисплей
- Bluetooth підключення до смартфона (з Застосунком testo Smart)

Замовлення № 0590 7703



testo 760-2 цифровий мультиметр

Для вимірювання струму, напруги та опору.

- Автоматичне визначення вимірюваного параметра
- Вимірювання струму в діапазоні мкА
- Справжнє середньоквадратичне значення TRMS

Замовлення № 0590 7602



testo 750-2 тестер напруги

- Запатентований круговий світлодіодний дисплей
- Відповідає стандарту DIN EN 61243-3:2011 та CAT III
- З ліхтариком для освітлення місця вимірювання
- Функція тригера для ПЗВ

Замовлення № 0590 7502



testo 745 безконтактний індикатор напруги

- Регулюється для визначення фази або індикації напруги
- Візуальна та звукова сигналізація

Замовлення № 0590 7450

**testo 925**Замовлення №
0563 0925**testo 922**Замовлення №
0563 0922**testo 625**Замовлення №
0563 1625**testo 417**Замовлення №
0563 1417

Ще більше приладів світового рівня для систем ОВК.

Професійні прилади для швидкого та точного вимірювання температури, вологості, швидкості потоку та об'ємної витрати – на газових обігрівачах, теплових насосах, гібридних системах, системах кондиціонування.

**testo 510**
дифманометр

Вимірювання перепаду тиску на газових котлах або на фільтрах систем кондиціонування повітря, а також швидкості потоку у вентиляційних каналах за допомогою трубки Піто.

Замовлення № 0563 0510



Світовий рівень у термографії.

Для перевірки радіаторів і теплої підлоги, виявлення витоків і локалізації, функціонального тестування труб і ліній теплопередачі – тепловізори виробництва Testo.

**testo 865 тепловізор**

- Роздільна здатність ІЧ зображення 160 x 120 пікселів (320 x 240 з SuperResolution)
- Термочутливість 0,12 °C
- Автоматичне виявлення холодної та гарячої точок

Замовлення № 0560 8650

**testo 868 тепловізор**

- Роздільна здатність ІЧ зображення 160 x 120 пікселів (320 x 240 з SuperResolution)
- Термочутливість 0,10 °C
- Безкоштовний Застосунок для аналізу даних та створення звітів

Замовлення № 0560 8680

**testo 871 тепловізор**

- Роздільна здатність ІЧ зображення 240 x 180 пікселів (480 x 360 з SuperResolution)
- Термочутливість 0,09 °C
- Бездротовий обмін даними з термогігрометром testo 605i та струмовими клещами testo 770-3

Замовлення № 0560 8712

**testo 872 тепловізор**

- Роздільна здатність ІЧ зображення 320 x 240 пікселів (640 x 480 з SuperResolution)
- Термочутливість 0,06 °C
- Лазерний маркер, який може бути точно візуалізовано як точка вимірювання на тепловому зображенні

Замовлення № 0560 8721



Застосунок testo Thermography

З Застосунком testo Thermography ваш смартфон або планшет стане другим дисплеєм і пультом дистанційного керування для вашого тепловізора. На додаток до цього, ви можете використовувати Застосунок для створення та надсилання компактних звітів на місці, а також для збереження їх онлайн.

Безкоштовне завантаження



Неперевершено розумний: Один Застосунок для всіх приладів.

Швидше, простіше, розумніше: Застосунок testo Smart об'єднує всі прилади та програми вимірювання, а процесом документування можна зручно керувати за допомогою смартфона чи планшета. Скористайтеся перевагами бездротового підключення та простого комплексного рішення для всіх програм вимірювання. Отже, не лише роботи з системами обігріву, а всі завдання можна виконати ефективно та легко.



Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua