

Технічні дані
Смарт комплект
Охолодження плюс

Be sure. **testo**

Смарт комплект Охолодження плюс

2 манометра високого тиску testo 549i
2 термометра із зажимом testo 115i
2 термогігрометра testo 605i
із кейсом для транспортування

Компактні професійні вимірювальні прилади, що працюють разом зі смартфоном або планшетом

Спеціальне меню в Додатку для автоматичного визначення перегріву та переохолодження

Мінімізація втрат холодоагентів, завдяки прямому підключенню без шлангів

Аналіз та відправлення вимірних даних з Додатком testo Smart Probes

Більше 90 найпоширеніших холодоагентів збережених в Додатку testo Smart Probes, з можливістю їх оновлення

Дальність передачі даних по Bluetooth® до 100 м



Bluetooth®
+ Додаток

Завантажуйте безкоштовно
Додаток testo Smart Probes



Розширений комплект компактних Смарт зондів для холодильних систем включає два манометри високого тиску testo 549i, два термометри з зажимом testo 115i та два термогігрометри testo 605i для вимірювання тиску, температури та вологості. В поєднанні зі смартфоном або планшетом цей комплект ідеально підходить для пуско-наладки, пошуку несправностей та обслуговування кондиціонерів та холодильних систем. Манометри testo 549 можна легко та швидко під'єднати до штуцера тиску, а термометри testo 115i - до магістралі з холодоагентом. Бездротова передача даних забезпечує безпроблемне

вимірювання у точках, які знаходяться на відстані до 100 м одна від одної. Вимірні дані зі Смарт зондів передаються по Bluetooth у Додаток, встановлений на смартфоні або планшеті, для їх подальшого зручного зчитування. Додаток також автоматично розраховує температури випаровування та конденсації, продуктивність нагріву та охолодження. Вимірні дані відображаються у вигляді таблиці або графіку. Звіти по результатам вимірювань можна відправити електронною поштою у форматах PDF або Excel.

www.testo.kiev.ua

Технічні дані та приладдя

Смарт комплект Охолодження плюс

Комплект Смарт зондів testo для пуско-наладки та сервісу кондиціонерів, холодильних систем та теплових насосів. Складається з: 2-х testo 115i, 2-х testo 549i, 2-х testo 605i, кейсу для транспортування, батарейок та заводських протоколів калібрування

Замовлення № 0563 0002 41



Додаток testo Smart Probes



Додаток перетворює ваш смартфон або планшет на дисплей для відображення вимірних даних та засіб керування Смарт зондами. Виміряні приладом значення передаються по Bluetooth у Додаток і відображаються на дисплеї смартфона або планшета. За допомогою Додатку ви зможете створювати звіти по результатам вимірювання, додавати фотографії та коментарі до них та відправляти по електронній пошті. Для пристроїв на iOS та Android.

	testo 115i	testo 549i	testo 605i	
Тип сенсору	Температура (NTC)	Тиск	Вологість (Ємнісний)	Температура (NTC)
Діапазон вимірювань	-40...+150 °C	-1...60 бар	0...100 %BB	-20...+60 °C
Похибка ±1 цифра	±1,3 °C (-20...+85 °C)	0,5% від повної шкали	±3 %BB (10...35 %BB) ±2 %BB (35...65 %BB) ±3 %BB (65...90 %BB) ±5 %BB (в решті діапазону) (при +25 °C)	±0,8 °C (-20...0 °C) ±0,5 °C (0...+60 °C)
Роздільна здатність	0,1 °C	0,01 бар	0,1 %BB	0,1 °C
Штуцер тиску		7/16" – UNF		
Перевантаження до		65 бар		
Сумісність	операційна система iOS 8.3 / Android 4.3 або новіша мобільний пристрій з Bluetooth® 4.0			
Дальність дії Bluetooth®	до 100 м			
Темпер. зберігання	-20...+60 °C			
Робоча температура	-20...+50 °C			
Батарейки	3 x батарейки AAA			
Ресурс батарейок	150 год	130 год	150 год	
Габарити	183 x 90 x 30 мм	150 x 32 x 31 мм	218 x 30 x 25 мм, робоча довжина зонду 73 мм	
Середовище, що вимірюється		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂		

Приладдя

Замовл.№

ISO сертифікат калібрування по відносному тиску, 3 точки калібрування, рівномірно розподілені по всьому діапазону вимірювання	0520 0085
ISO сертифікат калібрування по температурі, термометр з зажимом для труб, одна точка калібрування +60 °C	0520 0072
ISO сертифікат калібрування по вологості, точки калібрування 11,3 %BB та 75,3 %BB при +25 °C	0520 0006
ISO сертифікат калібрування по вологості, точка калібрування 75,3 %BB при +25 °C	0520 0096

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo KG ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,

Київ, 04119,

(044) 501-40-10

vodafone (095) 111-80-10

lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27

info@testo.kiev.ua