

We measure it.

testo



7000 приладів
вже працюють в Україні

Професійна техніка компактного розміру.

12 компактних вимірювальних приладів серії Pocket Line для вимірювання: швидкості повітря, вологості, освітленості, температури, швидкості обертання, диференціального та абсолютного тиску.

7000 приладів серії Pocket Line щоденно працюють в Україні.

Компактні прилади Testo періодично проходять повірку і використовуються на системах ОВК, комунальних господарствах, котельній техніці та у промисловості.

Навіщо брати з собою на вимірювання великі та важкі прилади, якщо прилади testo Pocket Line виконують ті ж функції, мають високу точність і надійність та легко розміщуються в кишені?

Саме тому ці прилади довжиною всього 10 см стали найбільш популярними в Україні. testo Pocket Line оснащені професійними сенсорами, що забезпечують стабільні і точні вимірювання впродовж тривалого строку експлуатації. Зокрема, термопара з діапазоном вимірювання до 500°C, кварцовий сенсор вологості з похибкою 2,5%, на покази якого не впливає волога, сенсор

дифтиску з похибкою 3 Па та захистом від перевантаження, телескопічний зонд швидкості для повітроводів діаметром до 600 мм та інші.

Такі прилади приємно тримати в руці, ними легко виконувати вимірювання. Вони відразу викликають повагу у замовника, демонструючи ваш високий професійний рівень.

Ви завжди можете довіряти надійності та якості testo, що підкріплена офіційною гарантією 2 роки!

testo 510

Диференціальний манометр



- Можливість відображення даних в Паскалях у всьому діапазоні вимірювань
- Температурна компенсація
- Магніт на задній частині корпусу для кріплення на металевій поверхні
- Вимірювання швидкості потоку з трубою Піто
- Компенсація щільності повітря

Диференціальний тиск

Діапазон вим.: 0...100 гПа
Розд. здатність: 0,01 гПа
Похибка: ± 0,03 гПа (0...0,30 гПа)
± 0,05 гПа (0,31...1,00 гПа)
± (0,1 гПа + 1,5% від вим. знач.) (1,01 гПа ...100 гПа)
Одиниці вимірювання: гПа, мБар, Па, ммН₂О, мм рт.ст., м/с
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри: 119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 0510

testo 511

Барометр



- Похибка вимірювань абсолютного тиску ±3 мбар
- Розрахунок барометричного тиску
- Вимірювання висоти над рівнем моря

Абсолютний тиск

Діапазон вим.: 300...1200 мбар
Розд. здатність: 0,1 мбар
Похибка: ± 3,0 мбар
Одиниці вимірювання: гПа, мБар, Па, ммН₂О, мм рт.ст., м
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри: 119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 0511

testo 460

Безконтактний тахометр



- Оптичне вимірювання швидкості обертання зі світлодіодним вказівником цілі в місці проведення вимірювання
- Функція фіксації поточного значення та відображення макс./мін. значень

Швидкість обертання

Діапазон вим.: 100...29999 об/хв
Розд. здатність: 0,1 об/хв
(100...999,9 об/хв)
1 об/хв
(1,000...29,999 об/хв)
Похибка: ± (0,02 % від вим. знач.)
Одиниці вимірювання: об/хв, об/с
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри: 119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 0460

testo 540

Люксметр



- Сенсор налаштований на спектральну чутливість ока
- Вимірювання на енергозберігаючих та світлодіодних лампах
- Функція фіксації поточного значення та відображення макс./мін. значень

Освітленість

Діапазон вим.: 0...99999 Люкс
Розд. здатність: 1 Люкс (0...19999 Люкс)
10 Люкс
(20000...99999 Люкс)
Похибка: ± 3%
Одиниця вимірювання: Люкс
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри: 133 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 0540



**testo 810****Пірометр + вимірювання температури повітря**

- 14 вимірювання з лазерним вказівником цілі (1 точка) та оптикою 6:1
- Вимірювання температури повітря
- Відображення різниці температур, наприклад, між температурою стіни і повітря
- Функція фіксації поточного значення та відображення макс./мін. значень

Температура поверхні ІЧ

Діапазон вим.: -30...+300 °C

Розд. здатність: 0,1 °C

Похибка: ±2,0 °C (-30...+100 °C)

± 2% від вим. знач. (в іншому діапазоні)

Оптика: 6:1

Температура повітря

Діапазон вим.: -10...+50 °C

Розд. здатність: 0,1 °C

Похибка: ± 0,5 °C

Одиниці °C/°F

вимірювання:

Робоча темпер.: -10...50 °C

Тем. зберігання: -40...+70 °C

Розміри: 119 x 46 x 25 мм (з кришкою)

Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 0810

testo 610**Термогігрометр**

- Тривала стабільність показань
- Запатентований сенсор вологості testo
- Похибка вологості 2,5% та заводський протокол калібрування
- Розрахунок точки роси і психометричної температури
- Функція фіксації поточного значення та відображення макс./мін. значень

Температура повітря

Діапазон вим.: -10...+50 °C

Розд. здатність: 0,1 °C

Похибка: ± 0,5 °C

Одиниці вимірюв.: °C/°F

Вологість повітря

Діапазон вим.: 0...100 % Відн. Вологості

Розд. здатність: 0,1 % Відн. Вологості

Похибка: ± 2,5 % Відн. Вологості

(5...95 % Відн. Вологості)

Одиниці %BB, t психометра,

вимірювання: t точки роси

Робоча темпер.: -10...+50 °C

Тем. зберігання: -40...+70 °C

Розміри: 119 x 46 x 25 мм (з кришкою)

Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 0610

testo 606- 1/2**Вимірювач вологості матеріалів + термогігрометр**

- Точне вимірювання вологості деревини: бук, дуб, сосна, клен та ін., а також будівельних матеріалів: цемент, штукатурка, вапняний розчин та ін.
- Моніторинг процесів сушіння шляхом вимірювання вологості матеріалу та температури повітря
- Функція фіксації поточного значення та відображення макс./мін. значень
- Функція самодіагностики

Вологість матеріалів

Діапазон вим.: 0...54,8%

Розд. здатність: 0,1

Похибка: ± 1%

Вологість повітря (тільки 606- 2):

Діапазон вим.: 0...100% Відн. Вологості

Розд. здатність: 0,1% Відн. Вологості

Похибка: ±2,5% BB (5...95% BB)

Одиниці %BB, t психометра,

вимірювання: t точки роси

Температура (тільки 606- 2)

Діапазон вим.: -10...+50 °C

Розд. здатність: 0,1 °C

Похибка: ± 0,5 °C

Одиниці вимірюв.: °C/°F

Робоча темпер.: -10...+50 °C

Тем. зберігання: -40...+70 °C

Розміри: 119 x 46 x 25 мм (з кришкою)

Гарантія: 2 роки

testo 606-1: Номер замовлення* 0560 6060

testo 606-2: Номер замовлення* 0560 6062

testo 410- 1/- 2**Анемометр + термогігрометр**

- Вбудована крильчатка 40 мм
- Функція усереднення за часом
- Функція фіксації поточного значення та відображення макс./мін. значень
- Розрахунок температури з урахуванням охолодження вітром

Швидкість повітря

Діапазон вим.: 0,4...20 м/с

Розд. здатність: 0,1 м/с

Похибка: ± (0,2 м/с + 2% від вим. зн.)

Одиниці вимірюв.: м/с, км/г, м/г,

Температура повітря

Діапазон вим.: -10...+50 °C

Розд. здатність: 0,1 °C

Похибка: ± 0,5 °C

Одиниці вимірюв.: °C/°F, (т охолодження вітром)

Вологість повітря (тільки testo 410- 2)

Діапазон вим.: 0...100 % Відн. Вологості

Розд. здатність: 0,1 % Відн. Вологості

Похибка: ± 2,5 %BB (5...95 %BB)

Одиниці %Відн. Вол., t психометра,

вимірювання: t точки роси

Робоча темпер.: -10...50 °C

Розміри: 133 x 46 x 25 мм (з кришкою)

Гарантія: 2 роки

testo 410-1: Номер замовлення* 0560 4101

testo 410-2: Номер замовлення* 0560 4102

Компактні розміри і професійна точність вимірювань.

testo 905- T1

Проникний термометр

- Професійний промисловий сенсор (термопара Тип K)
- Висока точність і швидкодія
- Короткочасне вимірювання температури до +500 °C
- Дисплей на шарнірі забезпечує зручне зчитування даних



Температура

Сенсор термопара Тип K

Діапазон - 50...+350 °C
вимірювань: (короткочасно до +500 °C)

Розд. здатність: 0,1 °C
Похибка: ±1 °C (- 50...+99,9 °C)
±1% від вим. зн. (в інш. діап.)

Робоча темпер.: 0...+40 °C

Тем. зберігання: - 20...+70 °C

Розміри зонду: D=3 мм, довжина 200 мм

Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 9055

testo 905- T2

Поверхневий термометр

- Висока швидкодія завдяки підпружиненому сенсору
- Висока точність завдяки адаптації вимірювальної насадки до будь-якої поверхні, в т.ч. нерівної
- Короткочасне вимірювання температури до +500 °C
- Дисплей на шарнірі забезпечує зручне зчитування даних



Температура

Сенсор термопара Тип K

Діапазон - 50...+350 °C
вимірювань: (короткочасно до +500 °C)

Розд. здатність: 0,1 °C
Похибка: ±(1 °C + 1% від вим. значення)
Робоча темпер.: 0...+40 °C

Тем. зберігання: - 20...+70 °C

Розміри зонду: D=12 мм, довжина 150 мм

Гарантія: 2 роки

Номер замовлення* 0560 9056

testo 605- H1

Термогігрометр

- Вимірювання вологості, температури і розрахунок точки роси
- Довговічний надійний сенсор вологості Testo
- Ідеально підходить для вимірювань в повітряних потоках
- Дисплей на шарнірі забезпечує зручне зчитування даних



Вологість повітря

Ємнісний сенсор

Діапазон 5...95 % Відн. Вологості
вимірювань: - 20...+50 °C Точка роси

Розд. здатність: 0,1 % Відн. Вологості

Похибка: ±3 % Відн. Вологості

Температура

Сенсор NTC

Діапазон вим.: 0...+50 °C

Розд. здатність: 0,1 °C

Похибка: ±0,5 °C

Робоча темпер.: 0...+50 °C

Тем. зберігання: - 20...+70 °C

Розміри зонду: D=12 мм, довжина 125 мм

Гарантія: 2 роки

Номер замовлення** 0560 6053

testo 405

Термоанемометр

- Вимірювання швидкості потоку повітря, об'ємної витрати і температури
- Ідеально підходить для вимірювань в повітряних потоках діаметром до 60 см
- Телескопічний зонд 30 см
- Дисплей на шарнірі забезпечує зручне зчитування даних



Швидкість повітря

Сенсор з об'ємним

Діапазон 0...10 м/с
вимірювань: 0...+99990 м³/г

Розд. здатність: 0,01 м/с

Похибка: ±(0,1 м/с + 5% від вим. зн.)

±1 цифра в діапазоні 0...+2 м/с
±(0,3 м/с + 5% від вим. знач.) в інш. діап.

Температура

Сенсор NTC

Діапазон вим.: - 20...+50 °C

Розд. здатність: 0,1 °C

Похибка: ±0,5 °C

Робоча темпер.: 0...+50 °C

Тем. зберігання: - 20...+70 °C

Розміри зонду: D=16 мм, довжина 300 мм

Гарантія: 2 роки

Номер замовлення** 0560 4053

*Включено в поставку: кліпса для кишені, 3 батарейки AAA

**Включено в поставку: гумовий фіксатор для повітряних потоків, кліпса для кишені, 3 батарейки AAA

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua