

# Харчовий проникний термометр testo 105

зі змінним зондом



Ідеально підходить для застосування у харчовій сфері

Змінний зонд

Можливість встановлення 2-х граничних значень

Візуальна та звукова сигналізація

Однорядковий дисплей з підсвічуванням

Міцний водонепроникний корпус, завдяки якому прилад можна мити під проточною водою (клас захисту IP 65)

Відповідає стандарту EN 13485



testo 105 - міцний термометр зі змінним зондом, який застосовується для вимірювання температури харчових продуктів. Також доступний комплект із зондом-штопором для заморожених продуктів. Термометр ідеально підходить для кухонь, магазинів, холодильних кімнат, ресторанів та для прийомки товарів.

Завдяки міцному водонепроникному корпусу та можливості мити його під проточною водою, термометр максимально гігієнічний та ідеально підходить для харчових продуктів. В приладі можна задати граничні значення температури, при перевищенні яких спрацьовує візуальна і звукова сигналізація.

## Технічні дані / Приладдя

### testo 105

testo 105, міцний термометр з проникним зондом 100 мм, підсвічуванням дисплею, водонепроникним корпусом, кріпленням на пояс/стіну та батарейками

Замовлення № 0563 1051



### testo 105 із зондом штопором

testo 105, міцний термометр з зондом штопором для заморожених продуктів, підсвічуванням дисплею, водонепроникним корпусом, кріпленням на пояс/стіну та батарейками

Замовлення № 0563 1054



### testo 105 комплект

testo 105, міцний термометр з проникним зондом 100 мм, зондом штопором, проникним зондом 200 мм, підсвічуванням дисплею, водонепроникним корпусом, з кріпленням на пояс/стіну, батарейками та алюмінієвим кейсом

Замовлення № 0563 1052



#### Тип сенсора

#### NTC

|                     |   |
|---------------------|---|
| Діапазон вимірювань | -50 ... +275 °C   |
| Похибка<br>±1 цифра | ±0,5 °C (-20 ... +100 °C)<br>±1 °C (-50 ... -20,1 °C)<br>±1 % від вим. зн. (+100,1 ... +275 °C) |
| Роздільна здатність | 0,1 °C  |

#### Загальні технічні дані

|                    |   |
|--------------------|---|
| Робоча температура | -20 ... +50 °C  |
| Темпер. зберігання | -40 ... +70 °C  |
| Швидкодія          | проникний зонд 100/200 мм: 10 с<br>зонд-штопор: 15 с<br>(у замороженому м'ясі прибіл. 60 с) |
| Цикл вимірювань    | 0,5 с   |
| Тип батарейки      | LR44, 4 шт.   |
| Ресурс батарейки   | 80 год  |
| Автовимкнення      | 10 хв   |
| Габарити           | 145 x 38 x 195 мм (без зонда)   |
| Матеріал корпусу   | ABS пластик   |
| Дисплей            | PK, 1 рядок   |
| Вага               | 139 г   |
| Клас захисту       | IP 65   |
| Сертифікація       | EN 13485  |

#### Приладдя

#### Замовлення №

|   |           |
|---|-----------|
| Стандартний проникний зонд, довжина 100 мм                                | 0613 1051 |
| Зонд-штопор для заморожених продуктів, довжина 90 мм                      | 0613 1052 |
| Довгий проникний зонд, довжина 200 мм                                     | 0613 1053 |
| ISO сертифікат калібрування по температурі, точки калібрування -18°C; 0°C | 0520 0041 |
| Батарейки LR 44, 4 шт.  | 0515 0032 |

Авторизований дистриб'ютор Testo KG  
ТОВ «ЛІФОТ»  
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,  
Київ,  
(044) 501-40-10  
vodafone (095) 111-80-10  
lifecell (063) 888-46-95  
Київстар (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua