

Технічні дані
testo 106

Be sure. **testo**

Харчовий термометр testo 106

із проникним зондом



Ідеально підходить для харчових продуктів

Гігієнічний захисний чохол TopSafe (опція), який можна мити в посудомийній машині

Компактний, зручний, завжди під рукою

Візуальна та звукова сигналізація

Автоматична фіксація кінцевого значення

Зонд не лишає видимих отворів у продуктах

Відповідає стандарту HACCP, а також EN 13485 (із захисним чохлом)



Проникний термометр testo 106 має високу швидкодію і надійний корпус. Завдяки компактним розмірам, він завжди під рукою та готовий до використання. Дуже тонкий та міцний зонд приладу ідеально підходить для перевірки температури продуктів та страв в ресторанах, готелях, кухнях, супермаркетах тощо. Для замовлення також доступний комплект з чохлом TopSafe, який можна мити в посудомийній машині та який захищає прилад від бруду, вологи та ударів.

Testo 106 відповідає стандартам HACCP та EN 13485. В приладі можна задати граничні значення температури. При перевищенні цих значень спрацьовує візуальна та звукова сигналізація. Сигналізація та автоматична фіксація кінцевого значення значно полегшують процес проведення вимірювань та допомагають швидко та безпомилково оцінити виміряні значення.

www.testo.kiev.ua

Технічні дані / Приладдя

testo 106

testo 106, проникний термометр із захисним ковпачком для зонда, батарейками та заводським протоколом калібрування



Замовлення № 0560 1063

testo 106 комплект

testo 106, проникний термометр із захисним ковпачком для зонда, батарейками, заводським протоколом калібрування, чохлом TopSafe



Замовлення № 0563 1063

Тип сенсора NTC

Діапазон вимірювань	-50 ... +275 °C
Похибка ±1 цифра	±1 % від вим. зн. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 °C (-50 ... -30,1 °C)
Роздільна здатність	0,1 °C

Загальні технічні дані

Темпер. зберігання	-40 ... +70 °C
Робоча температура	-20 ... +50 °C
Швидкодія	10 с (у рухливій рідині)
Цикл вимірювань	0,5 с
Тип батарейок	CR 2032, 2шт.
Ресурс батарейок	350 год
Вага	80 г
Габарити Довжина зонда / накінецьника зонда Діаметр зонда / накінецьника зонда	220 x 35 x 20 мм 55 мм / 15 мм Ø 3 мм / Ø 2,2 мм
Дисплей	РК, 1 рядок
Матеріал корпусу	ABS пластик
Клас захисту	IP 67 (із захисним чохлом)
Стандарт	EN 13485

Приладдя	Замовлення №
Захисний чохол TopSafe	0516 8265
Захисний ковпачок для зонда	0554 0825
Батарейка CR 2032	0515 5028
Сертифікати калібрування	
ISO сертифікат калібрування по температурі, точка калібрування +60°C	0520 0063
ISO сертифікат калібрування по температурі, точка калібрування -18°C	0520 0061
ISO сертифікат калібрування по температурі, точка калібрування 0°C	0520 0062
ISO сертифікат калібрування по температурі, точки калібрування -18°C; 0°C	0520 0041
ISO сертифікат калібрування по температурі, точки калібрування -8°C; 0°C; +40°C	0520 0181

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua