

# Міні термометри testo 1109/1110/1111/1113

компактні та зручні прилади для  
вимірювання температури

---

Широка сфера застосування

---

Інтуїтивно прості та міцні

---

Миттєво готові до проведення вимірювань

---

Водонепроникний корпус IP 67 (testo 1113)

---

Захисний чохол для проникного зонда

---



Міні термометри температури поверхні та проникні термометри зручно розміщуються в кишені. Вони компактні, зручні та завжди готові до використання будь-де: у харчовій та фармацевтичній промисловості,

у системах опалення та вентиляції. Великою перевагою міні термометрів є їх універсальність. Вони можуть вимірювати температуру поверхні та повітря, м'яких та порошкоподібних речовин, а також рідин.

## Водонепроникний міні термометр

### testo 1113

testo 1113, водонепроникний міні термометр, довжина зонда 120 мм, із захисним чохлам для зонда та батарейкою

Замовлення № 0560 1113



Після використання, наприклад, вимірювання температури харчових продуктів, водонепроникний термометр можна просто помити під проточною водою або в посудомийній машині.

#### Технічні характеристики:

- Водонепроникний корпус, клас захисту IP 67
- Діапазон вимірювань -20 ... +230 °C
- Перемикач між одиницями вимірювання °C та °F
- Відображення рівня заряду батарейки
- Фіксація миттєвого значення
- Відображення мінімального і максимального значень
- Легка заміна батарейки
- Довжина зонда 120 мм
- Захисний чохол для зонда

## Технічні дані

	testo 1113	testo 1110	testo 1111	testo 1109
Діапазон вимірювань	-20 ... +230 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +250 °C	-50 ... +300 °C
Довжина зонда	120 мм	133 мм	213 мм	120 мм
Похибка ±1 цифра	±1 °C (-20 ... +53,9 °C) ±0,8 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (+90,1 ... +180 °C) ±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ±2 °C (-30 ... -10,1 °C) ±2% від вим. зн. (+100 ... +150 °C)	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ±2% від вим. зн. (+100 ... +199,9 °C) ±3% від вим. зн. (+200 ... +250 °C)	±1 °C (-30 ... +250 °C) ±2 °C (решта діапазону)
Роздільна здатність	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (решта діапазону)	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (решта діапазону)	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (решта діапазону)	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (решта діапазону)
Робоча температура	-10 ... +50 °C			
Тип батарейки	LR44, 1шт.			
Дисплей	РК, 1 рядок			



Контроль температури готових страв



Миття термометру в посудомийці



Захисний чохол для зонда із зажимом. Завжди під рукою



Миття термометру під проточною водою

## Міні термометри температури поверхні та проникні термометри



### Загальні технічні характеристики

- Зручний для зчитування дисплей
- Відображення рівня заряду батареї
- Проста та швидка заміна батареї
- Перемикач між одиницями вимірювання °C та °F
- Захисний чохол для зонда

### testo 1110



testo 1110, міні термометр, довжина зонда 133 мм, із захисним чохлом для зонда та батареєю

Замовлення № 0560 1110

### Додаткові технічні характеристики

#### testo 1110:

- Діапазон вимірювань -50 ... +150 °C
- Довжина зонда 133 мм

### testo 1111



testo 1111, міні термометр, довжина зонда 213 мм, із захисним чохлом для зонда та батареєю

Замовлення № 0560 1111

### Додаткові технічні характеристики

#### testo 1111:

- Довжина зонда 213 мм
- Діапазон вимірювань -50 ... +250 °C

### testo 1109



testo 1109, міні термометр, довжина зонда 120 мм, із батареєю

Замовлення № 0560 1109

### Додаткові технічні характеристики

#### testo 1109:

- Довжина зонда 120 мм
- Діаметр накінецьника зонда 15 мм
- Діапазон вимірювань -50 ... +300 °C

Підлягає зміні без попередження, включаючи технічні модифікації.

Авторизований дистриб'ютор Testo KG  
ТОВ «ЛІФОТ»  
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,  
(044) 501-40-10  
vodafone (095) 111-80-10  
lifecell (063) 888-46-95  
Київстар (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua