

USB реєстратори температури

testo 184 T1
testo 184 T2
testo 184 T3

Візуальна сигналізація

Простий у використанні

Швидке налаштування

Зручне зчитування даних, завдяки автоматичному
формуванню звіту в форматі PDF

Відсутня необхідність встановлення ПЗ



Масштаб приладу 1:1



Відстежуйте кожен крок холодового ланцюга при транспортуванні чутливих вантажів залізничним, повітряним або автомобільним транспортом з реєстраторами даних testo 184. testo 184 T1 і testo 184 T2-логери із незмінною батарейкою для використання протягом обмеженого часу, ідеальні для одноразових перевезень. testo 184 T3 зі змінною батарейкою - ідеальний логер для багаторазового транспортування товарів.

У місці призначення ви одразу побачите, чи були дотримані налаштовані граничні значення. Для отримання детальної інформації достатньо підключити логер до комп'ютера - після чого автоматично створюється звіт у форматі PDF з усіма необхідними даними.

Для зручності в користуванні, всі необхідні файли та інформація зберігаються надійно у самому приладі testo 184: файл конфігурації, заводський протокол калібрування, інструкція з експлуатації та PDF-звіт із записаними даними.

Технічні дані

testo 184 T1

Одноразовий реєстратор температури testo 184 T1 з незмінною батарейкою та ресурсом роботи 90 днів

Замовлення № 0572 1841



testo 184 T3

Реєстратор температури testo 184 T3 зі змінною батарейкою

Замовлення № 0572 1843



testo 184 T2

Одноразовий реєстратор температури testo 184 T2 з незмінною батарейкою та ресурсом роботи 150 днів

Замовлення № 0572 1842



Сенсор

Параметр вимірювання	Температура
Сенсор температури	NTC
Діапазон вимір.	-35 ... +70 °C
Похибка	±0,5 °C
Роздільна здатність	0,1 °C

Загальні технічні дані

	testo 184 T1	testo 184 T2	testo 184 T3
Живлення	вбудована батарейка, незмінна	вбудована батарейка, незмінна	батарейка CR2450, змінна
Ресурс роботи	90 днів	150 днів	необмежений
Ресурс батарейки	—	—	500 днів (при +25 °C, цикл вимірювання 15 хв).
Цикл вимірювання	1 хв ... 24 год	1 хв ... 24 год	1 хв ... 24 год
Вбудована пам'ять	16 000 значень	40 000 значень	40 000 значень
Аварійна індикація	світлодіод	світлодіод і дисплей	світлодіод і дисплей
Габарити	33 x 9 x 74 мм	44 x 12 x 97 мм	44 x 12 x 97 мм
Вага	25 г	45 г	45 г
Клас захисту	IP67		
Робоча температура	-35 ... +70 °C		
Температура зберіг.	-35 ... +70 °C		
Максимальна тривалість зберігання	1 рік з дати доставки		—
Сертифікати	<ul style="list-style-type: none"> · Сертифікований EN 12830 · Сертифікований HACCP I · CFR 21 Частина 11 (підлягає валідації з ПЗ Comsoft CFR) 		

Приладдя

testo 184 T1/T2/T3	Замовлення №
Портативний принтер	0572 0576
Розширене ПЗ ComSoft Professional з функцією архівації даних	0554 1704
Професійне ПЗ ComSoft CFR 21 Part 11, що дозволяє проведення валідації логерів	0554 1705
ISO сертифікат калібрування по температурі; точки калібрування -18°C; 0°C; +60°C	0520 0151

testo 184 T2/T3	Замовлення №
Кронштейн для кріплення на стіні	0554 1841

testo 184 T3	Замовлення №
Батарея CR2450	0515 5841

Програмне забезпечення реєстратора

Для налаштування реєстратора даних testo 184 не потрібно встановлювати жодного програмного забезпечення на ПК або ноутбук. Програма конфігурації у форматі PDF зберігається в самому логері і може бути відкрита простим подвійним натисканням миші.

Не потрібно завантажувати або встановлювати жодних програм. Після налаштування відповідних параметрів, конфігурація просто зберігається в логері, і він готовий до використання!

Коли логер підключається до ПК після завершення вимірювання, в ньому створюється і зберігається звіт у форматі PDF з усіма відповідними даними, програмою і графіком, що показує криву значень. Подвійним натисканням миші його можна відкрити і роздрукувати або надіслати електронною поштою.

Якщо потрібні розширені можливості зчитування, їх можна отримати придбавши ПЗ testo ComSoft Professional. Для виконання валідації у відповідності 21 CFR, частина 11, що часто вимагається у фармацевтичній галузі, можна замовити ПЗ testo ComSoft CFR.

Підлягає змінам без попередження.

Авторизований дистриб'ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua