

USB реєстратор температури до -80 °C

testo 184 T4

Візуальна сигналізація

Простий у використанні

Швидке налаштування

Зручне зчитування, завдяки автоматичному формуванню звіту в форматі PDF

Призначений для реєстрації температур до -80 °C



Масштаб приладу 1:1

Реєстратор даних testo 184 T4 використовуються для моніторингу температур до -80 °C, наприклад, плазми крові при транспортуванні з охолодженням сухим льодом. Дизайн приладу дозволяє використовувати його при робочих температурах до -80 °C.

У місці призначення ви одразу побачите, чи були дотримані налаштовані граничні значення. Для отримання детальної інформації достатньо підключити

логгер до комп'ютера, після чого автоматично створюється звіт у форматі PDF з усіма необхідними даними.

Для зручності в користуванні, всі необхідні файли та інформація зберігаються надійно у самому приладі testo 184 T4: файл конфігурації, заводський протокол калібрування, інструкція з експлуатації та PDF-звіт із записаними даними.

Технічні дані



testo 184 T4

Реєстратор температури testo 184 T4 зі змінною батарейкою

Замовлення № 0572 1844

Сенсор

| | |
|----------------------|--|
| Параметр вимірювання | Температура |
| Сенсор температури | Pt1000 |
| Діапазон вимір. | -80 ... +70 °C |
| Похибка | ±0,8 °C (-80 ... -35,1 °C) ±0,5 °C (-35 ... +70 °C) |
| Роздільна здатність | 0,1 °C |

Загальні технічні дані

| | |
|---------------------|--|
| Живлення | Батарейка TLH-2450, змінна |
| Тривалість роботи | Необмежена |
| Ресурс батарейки | 100 днів (при циклі вимірювання 15 хв) |
| Цикл вимірювання | 1 хв ... 24 год |
| Вбудована пам'ять | 40 000 значень |
| Аварійна індикація | Світлодіод |
| Габарити | 44 x 12 x 97 мм |
| Вага | 45 г |
| Клас захисту | IP67 |
| Робоча температура | -80 ... +70 °C |
| Температура зберіг. | -80 ... +70 °C |
| Сертифікати | · Сертифікований EN 12830 · Сертифікований НАССР · CFR 21 Частина 11 (підлягає валідації з ПЗ Comsoft CFR) |

Приладдя

Замовлення №

| | |
|---|-----------|
| Кронштейн для кріплення на стіні | 0554 1841 |
| Батарейка TLH-2450 | 0515 5840 |
| Розширене ПЗ ComSoft Professional з функцією архівації даних | 0554 1704 |
| Професійне ПЗ ComSoft CFR 21 Part 11, що дозволяє проведення валідації логерів | 0554 1705 |
| Портативний принтер | 0572 0576 |
| ISO сертифікат калібрування по температурі; точки калібрування в діапазоні температур -40 ... +70°C | 0520 0141 |
| ISO сертифікат калібрування по температурі; точки калібрування -18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |

Підлягає зміні без попередження.

Авторизований дистриб'ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ
(044) 501-40-10

vodafone (095) 111-80-10

lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27

info@testo.kiev.ua