

# Течешукач холодоагентів testo 316-3

для точного та швидкого  
пошуку витоків

---

Висока чутливість < 4 г/рік для пошуку найменших витоків

---

Виявляє всі розповсюджені холодоагенти

---

Максимально просте керування однією кнопкою

---

Миттєва готовність, без необхідності у попередніх налаштуваннях

---

Шкала для індикації витоків та звукова сигналізація

---



testo 316-3 - надійний детектор витоків холодоагентів, який має бути невід'ємною частиною приладдя, яке використовує кожен спеціаліст з обслуговування кондиціонерів та холодильних систем. Детектор виявляє навіть найменші витoki, завдяки високій чутливості від 4 г/рік.

Прилад відповідає вимогам регламенту F-gas, а також стандартам SAE J1627 і EN14624:2012.

Детектор готовий до використання одразу після ввімкнення, без необхідності вибору типу холодоагенту. Функція автоматичного обнулення testo 316-3 дозволяє виявити витoki навіть у приміщеннях де є газ, не виходячи з приміщення для калібрування сенсору.

## Технічні дані / Приладдя

### testo 316-3

testo 316-3, детектор витоку холодоагентів CFC, HFC, HCFC, з фільтром, кейсом та батареями

Замовлення № 0563 3163



#### Технічні дані сенсора

Параметр вимірювань	г/рік
Чутливість	4 г/рік

#### Загальні технічні дані

Холодоагенти, що виявляються	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A та всі CFC, HFC, HCFC
Стандарти	SAE J1627, EN 14624:2012, EG 2004/108/EG
Робоча температура	-18 ... +50 °C
Робоча вологість	20 ... 80 % BB
Темпер. зберігання	0 ... +50 °C
Тип батарейки	D, 2 шт.
Ресурс батарейки	16 год (постійної роботи)
Ресурс сенсора	80 ... 100 год (відповідає приблизно 1 року роботи)
Вага	500 г (з батарейками)

#### Приладдя

#### Замовлення №

Запасний сенсор для testo 316-3	0554 2610
---------------------------------	-----------

Авторизований дистриб'ютор Testo KG  
 ТОВ «ЛІФОТ»  
 вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,  
 (044) 501-40-10  
 vodafone (095) 111-80-10  
 lifecell (063) 888-46-95  
 Київстар (097) 235-11-27  
 info@testo.kiev.ua