

## Тахометр testo 465

### безконтактне вимірювання частоти обертання

---

Легке керування однією рукою

---

Збереження середнього, максимального, мінімального, а також останнього вимірюного значення

---

Відстань вимірювання до 600 мм

---

Міцний корпус та захисний чохол SoftCase

---



testo 465 дозволяє легко та безконтактно вимірювати частоту обертання однією рукою. Вимірювальний прилад підходить для вимірювань рухомих елементів, таких як вентилятори, електродвигуни та вали. Просто прикріпіть світловідбиваючий маркер (опція) до об'єкту вимірювання, спрямуйте на нього промінь з тахометру і почніть вимірювання.

Максимальна відстань до об'єкта вимірювання складає 60 см, що забезпечує зручність та безпечну дистанцію. Вимірювач частоти обертів зберігає середнє, максимальне, мінімальне, а також останнє виміряне значення. Чохол SoftCase, що входить до комплексу поставки, захищає прилад від ударів та забезпечує тривалий термін експлуатації тахометра.

## Технічні дані / Приладдя

### testo 465

testo 465, тахометр з чохлам, кейсом для транспортування, світловідбиваючими наліпками та батарейками



Замовлення № 0563 0465

#### Тип сенсора Оптичний

Діапазон вимірювань	1 ... 99 999 об/хв
Похибка ±1 цифра	±0,02% від вим. зн.
Роздільна здатність	0,01 об/хв (1 ... 99,99 об/хв) 0,1 об/хв (100 ... 999,9 об/хв) 1 об/хв (1000 ... 99 999 об/хв)

#### Загальні технічні дані

Робоча температура	0 ... +50 °C
Темпер. зберігання	-20 ... +70 °C
Тип батарейок	AA, 2 шт.
Дисплей	РК-дисплей, 1 рядок
Вага	145 г
Габарити	144 x 58 x 20 мм
Ресурс батарейок	40 год

Приладдя	Замовлення №
Світловідбиваючі наліпки (5 шт., кожна довжиною 150 мм)	0554 0493
ISO сертифікат калібрування по частоті обертання. Точки калібрування: 500; 1000; 3000 об/хв	0520 0012
ISO сертифікат калібрування по частоті обертання. Точки калібрування: 10; 100; 1000; 10000; 99500 об/хв	0520 0022
ISO сертифікат калібрування по частоті обертання. Точки калібрування обирають довільно з діапазону 10 ... 99500 об/хв	0520 0114
DAkkS сертифікат калібрування по частоті обертання. 3 точки калібрування (500; 1000; 3000 об/хв)	0520 0422

Підлягає зміні без попередження, включаючи технічні модифікації.

Авторизований дистриб'ютор Testo KG  
ТОВ «ЛІФОТ»  
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,  
(044) 501-40-10  
vodafone (095) 111-80-10  
lifecell (063) 888-46-95  
Київстар (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua