

Ручний стробоскоп тахометр testo 477

для об'єктів, що швидко
рухаються

Широкий діапазон вимірювання: до 300 000 спалахів на хвилину (FPM)

Дуже висока інтенсивність світла до 4800 люкс

Довгий час автономної роботи до 5 год

Корпус захищає прилад від вологи і ударів (IP 65)

Тригерний вхід і вихід



Стробоскоп тахометр testo 477 використовується, коли необхідно зробити так, щоб об'єкти, що швидко рухаються, відображалися ніби в уповільненій зйомці. testo 477 візуалізує обертальні та вібраційні рухи та дозволяє проводити вимірювання під час безперервної роботи обладнання. Статичне зображення дозволяє перевіряти та якісно оцінювати елементи, що рухаються з високою швидкістю.

Завдяки тригерному входу та виходу testo 477 можна підключати до зовнішніх систем і контролювати за допомогою зовнішнього датчика. Корпус захищає testo 477 від ударів і вологи, дозволяючи використовувати прилад у важких умовах. Тривалий час автономної роботи дозволяє проводити вимірювання до п'яти годин.

Технічні дані / Приладдя

testo 477

testo 477, стробоскоп тахометр з кейсом, батареями та заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0563 4770



Тип сенсора	Світлодіодний
Діапазон вимірювань	30 ... 300 000 FPM
Похибка ± 1 цифра	0,02 %
Роздільна здатність	$\pm 0,1$ (30 ... 999 FPM) ± 1 (1000 ... 300 000 FPM)

Загальні технічні дані

Клас захисту	IP 65
Дисплей	РК, багаторядковий
Тривалість спалахів	Налаштовується
Інтенсивність спалахів	4800 люкс при 6000 FPM / 30 см
Колір спалахів	6500 K
Час автономної роботи	Акумулятори NiMH: 11 год при 6000 FPM Батареї: 5 год при 6000 FPM

Тригерний вхід

Принцип	Оптичний
Нижній рівень	< 1 В
Рівень	3 ... 32 В (прямокутний сигнал напруги)
Тривалість імпульсу	50 мкс
Захист зворотної передачі	Так

Тригерний вихід

Принцип	Замкнутий накоротко
Рівень	NPN, макс. 32 В
Тривалість імпульсу	Налаштовується
Максимальний струм	50 мА
Захист зворотної передачі	Так

Приладдя

Замовлення №

ISO сертифікат калібрування по частоті обертання. Точки калібрування: 500; 1000; 3000 об/хв	0520 0012
DAkkS сертифікат калібрування по частоті обертання. 3 точки калібрування (500; 1000; 3000 об/хв)	0520 0422

Підлягає зміні без попередження, включаючи технічні модифікації.

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua