

Газоаналізатор CO₂ testo 535

з передачею вимірних даних у
мобільний Застосунок testo Smart

Просте, швидке та точне вимірювання концентрації CO₂

Звукова сигналізація при перевищенні граничних значень

Швидке налаштування, відображення даних у вигляді графіків, збереження даних вимірювань у Застосунку testo Smart

Використання Застосунку, як другого екрану приладу

Висока точність результатів вимірювань, завдяки високонадійному інфрачервоному сенсору CO₂

Розрахунок середнього значення за часом і кількістю точок вимірювання



Вимірювання концентрації вуглекислого газу в повітрі має дуже важливе значення для контролю якості повітря та комфорту повітря в приміщенні. Щоб швидко отримати точні результати, потрібен відповідний вимірювальний прилад.

Компактний газоаналізатор testo 535 із передачею даних у Застосунок дозволяє виконувати вимірювання CO₂ легко та ефективно - і таким чином забезпечувати комфорт і здоровий мікроклімат у приміщенні. Завдяки високонадійному інфрачервоному сенсору CO₂

вимірні значення можуть зберігатися та порівнюватися протягом тривалого періоду часу. Це ідеально підходить для періодичних порівняльних вимірювань. Газоаналізатор також розраховує середнє значення за часом та кількістю точок вимірювання.

Застосунок testo Smart відображає вимірні значення у вигляді таблиці або графіка, зберігає результати та документує їх. Застосунок не тільки полегшує індивідуальне налаштування приладу, а й перетворює ваш смартфон на другий дисплей газоаналізатора!

Дані для замовлення / технічні дані / приладдя

testo 535

Газоаналізатор CO₂ testo 535 з передачею даних у Застосунок, звуковою сигналізацією, кейсом, батарейками і заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0563 0535




Тип сенсора	інфрачервоний сенсор CO ₂
Діапазон вимірювань	0...10 000 ppm
Похибка	±100 ppm ±5 % від вим. зн.
Роздільна здатність	1 ppm

Загальні технічні дані	
Робоча температура	0...+50 °C
Темпер. зберігання	0...+50 °C
Тип батарейок	AA, 3 шт.
Ресурс батарейок	30 год
Габарити	229 x 60 x 28 мм
Вага	229 г
Клас захисту	Прилад: IP 40 Зонд: IP20
Матеріал корпусу	Пластик ABS + PC / TPE

Застосунок testo Smart

- Просто і швидко: меню вимірювань для багатьох застосунків забезпечують оптимальну підтримку в налаштуванні та проведенні вимірювань
- Чітке графічне представлення даних, наприклад у вигляді таблиці, для швидкої обробки результатів
- Створення цифрових звітів з фотографіями у форматі PDF/CSV на місці вимірювань та надсилання їх електронною поштою



Завантажуйте безкоштовно для Android та iOS




Приладдя	Замовлення №
Bluetooth® принтер, включаючи 1 рулон термопаперу, акумулятор та блок живлення	0554 0621
Запасний термопапір для принтера (6 рулонів)	0554 0568
ISO сертифікат калібрування CO ₂ , точки калібрування: 0, 1000, 5000 ppm	0520 0033

Авторизований дистриб'ютор Testo KG ТОВ «ЛІФОТ»
 вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,
 Київ, 04119,
 (044) 501-40-10
 vodafone (095) 111-80-10
 lifecell (063) 888-46-95
 Київстар (097) 235-11-27
 info@testo.kiev.ua