

Манометр високого тиску testo 549i

з Bluetooth та Додатком

Компактний професійний вимірювальний прилад, що працює разом зі смартфоном або планшетом

Вимірювання високого та низького тиску

Мінімізація втрат холодоагентів, завдяки прямому підключенню без шлангів

Швидке та зручне підключення до штуцера тиску завдяки вигину 45 °

Аналіз та відправлення вимірних даних з Додатком testo Smart Probes

Безпроблемне вимірювання в точках, які знаходяться на відстані до 100 м одна від одної, з новим модулем Bluetooth



Bluetooth +
Додаток

Завантажуйте безкоштовно
Додаток testo Smart Probes



Зручний манометр високого тиску testo 549i з Bluetooth у поєднанні зі смартфоном або планшетом, використовується для пуску, технічного обслуговування та наладки кондиціонерів і холодильних систем. Манометр швидко і легко підключається до штуцера з холодоагентом. Бездротовий зв'язок забезпечує безпроблемне вимірювання у точках, які знаходяться на відстані до 100 м одна від одної. Манометр testo 549i підключається безпосередньо до штуцера тиску холодильної системи та не потребує використання

шлангів. Для розрахунку перегріву та переохолодження холодильної систем, манометр testo 549i використовують разом з термометром з зажимом testo 115i. У Додатку testo Smart Probes, встановленому на смартфон або планшет, ви зможете переглянути всі виміряні дані у вигляді списку, графіку або таблиці. У Додатку автоматично розраховується температура випаровування і конденсації. Звіти по результатам вимірювань можна відправити електронною поштою у форматах PDF або Excel.

Технічні дані та приладдя

testo 549i

testo 549i, Bluetooth манометр високого тиску для роботи з Додатком, включаючи батареї та заводський протокол калібрування

Замовлення № 0560 2549 02



Додаток testo Smart Probes

Додаток перетворює ваш смартфон або планшет в дисплей testo 549i. Виміряні приладом значення передаються по Bluetooth у Додаток і відображаються на дисплеї смартфона або планшета. За допомогою Додатку ви зможете створювати звіти по результатам вимірювання, додавати фотографії та коментарі до них та відправляти по електронній пошті. Для пристроїв на iOS та Android.

Тип сенсору

Тиск

Діапазон вимірювань	-1 ... 60 бар
Похибка ±1 цифра	0,5 % від повної шкали
Роздільна здатність	0,01 бар
Підключення	7/16" – UNF
Перевантаження до	65 бар

Загальні технічні дані

Сумісність	операційна система iOS 8.3 / Android 4.3 або новіша мобільний пристрій з Bluetooth 4.0
Темпер. зберігання	-20 ... +60 °C
Робоча температура	-20 ... +50 °C
Батареї	3 x батареї AAA
Ресурс батарейок	130 годин
Середовище, що вимірюється	CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂
Габарити	152 x 35 x 35 мм
Дальність дії Bluetooth®	до 100 м

Приладдя

Замовл. №

Кейс для транспортування (підходить для 2-х testo 115i та 2-х testo 549i), габарити 250 x 180 x 70 мм	0516 0240
ISO сертифікат калібрування по відносному тиску, 3 точки калібрування, що рівномірно розподілені по всьому діапазону вимірювання	0520 0085

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,

Київ, 04119,

(044) 501-40-10

vodafone (095) 111-80-10

lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27

info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua