

Цифровий вакуумметр testo 552i

з Bluetooth та Додатком

Надійні та точні результати вимірювань, що відображаються на дисплеї смартфона в Додатку або на екрані цифрового манометричного колектору

Автоматичне підключення по Bluetooth до смартфона або манометричних колекторів

Надзвичайно компактний та надійний у користуванні, завдяки міцному корпусу із класом захисту IP 54

Швидке та зручне підключення до штуцера тиску завдяки вигину 45°



Цифровий вакуумметр testo 552i допоможе вам значно спростити щоденну роботу, завдяки можливості бездротового вимірювання вакууму з підключенням лише до одного штуцера тиску. testo 552i - це сучасний Смарт зонд, який передає виміряні дані по Bluetooth у Додаток testo Smart. Завдяки графічному поданню даних на дисплеї смартфона та сигналізації при досягненні критичних значень у Додатку, прилад ідеально підходить для швидкого вимірювання вакууму.

Для найбільш ефективного бездротового вимірювання вакууму та розширення можливостей, в testo 552i передбачена можливість автоматичного підключення до цифрових манометричних колекторів testo 550s та testo 557s по Bluetooth. Завдяки перевірненій якості та високій надійності ви зможете розраховувати на точні вимірювання бездротовим вакуумметром у будь-яких умовах.

Технічні дані/приладдя

testo 552i

Цифровий вакуумметр testo 552i з батарейками та заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0564 2552



Додаток testo Smart

- Забезпечує повноцінну роботу testo 552i
- Сумісний з усіма приладами testo для систем кондиціонування / охолодження та теплових насосів, що оснащені Bluetooth
- Уникнення помилок при вимірюванні, завдяки спеціальним меню з підказками, наприклад, меню для визначення перегріву та переохолодження
- Швидкий аналіз завдяки зручному поданню виміряних значень, наприклад, у вигляді таблиці
- Створення цифрових звітів, з додаванням фотографій у форматі PDF / CSV-файлів, на місці вимірювань та миттєве їх надсилання електронною поштою

Тип сенсору	Тиск
Діапазон вимірювання	0...26,66 мбар/0...20000 мікрон
Похибка ±1 цифра	±10 мікрон + 10% від вим. зн. (100...1000 мікрон)
Роздільна здатність	1 мікрон (0...1000 мікрон) 10 мікрон (1000...2000 мікрон) 100 мікрон (2000...5000 мікрон)
Підключення	7/16" – UNF
Перевантаження	6 бар (відносно: 5 бар)
Загальні технічні дані	
Підключення	Bluetooth 4,2
Дальність дії Bluetooth®	150 м
Темпер. зберігання	-20 °C...+50 °C
Робоча температура	-10 °C...+50 °C
Батарейки	3 x батарейки AAA
Ресурс батарейок	39 годин
Автоматичне вимикання	Через 10 хвилин, при відсутності підключення по Bluetooth
Клас захисту	IP54
Розміри	155 x 35 x 35 мм
Вага	142 г

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua