

Термометр гігрометр барометр testo 622

для моніторингу температури,
вологості та тиску в приміщенні

Точне вимірювання температури, вологості та тиску

Миттєвий огляд всіх важливих значень

Великий чіткий дисплей

Функція нагадування про необхідність періодичного
калібрування (опція)



гПа

%BB

°C

Додатково до температури і вологості, testo 622 також вимірює тиск, що робить його ідеальним приладом для моніторингу навколишніх умов у приміщенні. На великому чіткому дисплеї приладу відображаються усі виміряні значення, а також дата і час. Завдяки цьому ви зможете миттєво оцінити значення усіх важливих параметрів.

testo 622 ідеальний для застосування у лабораторіях, для контролю навколишніх умов при проведенні калібрувань, повірок або наукових експериментів.

Завдяки високонадійному датчику вологості, прилад зберігає високу точність вимірювань протягом багатьох років. Практичний корпус дозволяє легко розмістити прилад на столі чи повісити на стіні.

Технічні дані / Приладдя

testo 622

testo 622, термогігрометр з вимірюванням тиску, батарейками та заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0560 6220



Загальні технічні дані

Цикл вимірювань	10 с
Темпер. зберігання	-20 ... +60 °C
Робоча температура	-10 ... +60 °C
Ресурс батарейки	12 місяців
Вага	240 г (без батарейок)
Габарити	185 x 105 x 36 мм

Тип сенсора

	NTC	Ємнісний сенсор вологості Testo	Сенсор тиску
Діапазон вимірювань	-10 ... +60 °C	0 ... 100 % ВВ (без конденсації)	300 ... 1200 гПа
Похибка ±1 цифра	±0,4 °C	±2 % ВВ при +25 °C (10 ... 90 % ВВ) ±3 % ВВ (решта діапазону)	±3 гПа
Роздільна здатність	0,1 °C	0,1 % ВВ	0,1 гПа

Приладдя

Замовлення №

ISO сертифікат калібрування по вологості, точки калібрування 11,3 % ВВ та 75,3 % ВВ при +25 °C; на канал/прилад	0520 0076
DAkkS сертифікат калібрування по вологості	0520 0246

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua