

Термогігрометр testo 625

з передачею вимірюваних даних
у мобільний Застосунок testo
Smart

Просте, швидке та точне вимірювання температури та
вологості повітря

Розрахунок температури вологого термометру та точки
роси

Швидке налаштування, відображення даних у вигляді
графіків, збереження даних вимірювань у Застосунку
testo Smart. Використання Застосунку, як другого екрану
приладу

Звукова сигналізація при перевищенні граничних
значень

Розрахунок усередненого значення за часом і кількості
точок вимірювання



Bluetooth 5.0
+ Застосунок **testo SMART**

Завантажуйте безкоштовно
Застосунок testo Smart



Відносна вологість і температура повітря є важливими
параметрами для оцінки якості та комфорту повітря в
приміщенні. Термогігрометр testo 625 стане ідеальним
вибором для перевірки комфортних умов в приміщенні.

Прилад максимально швидко і точно надасть результати
вимірювання температури та відносної вологості,
автоматично розрахує температуру точки роси,
температуру вологого термометра, виконає усереднення
значень за часом та точками вимірювання.

Використання термогігрометра testo 625 разом із
Застосунком testo Smart має наступні переваги:

- Налаштування вимірювального приладу
- Відображення вимірюваних даних у вигляді списку,
таблиці чи графіку
- Збереження даних вимірювань
- Керування замовниками та місцями вимірювання
- Створення звітів за місцем вимірів
- Надсилання звітів електронною поштою

Дані для замовлення / технічні дані / приладдя

testo 625

Термогігрометр testo 625, з передачею даних у Застосунок, звуковою сигналізацією, включаючи кейс для транспортування, заводський протокол калібрування та батареї.

№ замовлення 0563 1625



Тип сенсору

Ємнісний сенсор вологості від Testo

Діапазон вимірювання	0 ... 100 % BB
Похибка ±1 цифра	2,5 % BB (5 ... 95 % BB)
Роздільна здатність	0,1 % BB

Температурний сенсор NTC

Діапазон вимірювання	-20 ... +60 °C
Похибка ±1 цифра	±0,5 °C
Роздільна здатність	0,1 °C

Загальні технічні дані

Робоча температура	Прилад: -20 ... +50 °C Зонд: -20 ... +70 °C
Температура зберігання	-20 ... +50 °C
Тип батарейок	AA 3 шт.
Ресурс батарейок	100 год
Габарити	Прилад: 208 x 60 x 28 мм Зонд: 12 x 15 мм
Вага	199 г
Клас захисту	Прилад: IP40 Зонд: IP20
Матеріал корпусу	Пластик ABS + PC / TPE

Застосунок testo Smart

- Просто і швидко: Меню вимірювання для багатьох програм забезпечують оптимальну підтримку в налаштуванні та проведенні вимірювань
- Графічне подання вимірюваних значень для швидкого тлумачення результатів
- Створюйте цифрові звіти про вимірювання, включно з фотографіями у форматі файлів PDF/CSV, на місці вимірювання та надсилайте їх електронною поштою



Завантажуйте
безкоштовно
для Android та iOS



Приладдя

№ замовлення

Принтер testo Bluetooth®, вкл. 1 рулон термопаперу, акумулятор та блок живлення	0554 0621
Комплект термопаперу (6 рулонів)	0554 0568
ISO сертифікат калібрування вологості, точки калібрування 11,3 %BB і 75,3 %BB при +25 °C	0520 0006
ISO сертифікат калібрування в точці 11,3 %BB	0520 0013
ISO сертифікат калібрування вологості в точці 75,3 %BB	0520 0083
DAkkS сертифікат калібрування вологості, точки калібрування 11,3% BB і 75,3% BB при +25 °C	0520 0206

Авторизований дистриб'ютор Testo SE & Co.
KGaA в Україні ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка 83д, оф.403, Київ, 04119 тел.: 044
501-40-10, 501-40-44
095-111-80-10
info@testo.kiev.ua