

Цифровий мультиметр

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Просте і сучасне керування функціональними клавішами замість диска

Розпізнавання параметру, що вимірюється, по підключенню до роз'єму

Запобігає некоректним налаштуванням

Реальне середньоквадратичне значення струму (TRMS)

Великий дисплей з підсвічуванням

Сертифіковано TÜV, CSA та CE

Відповідає стандарту EN 61326-1



Три моделі цифрових мультиметрів testo 760 виконують всі важливі електричні вимірювання. Прилади запобігають некоректним налаштуванням завдяки автоматичному розпізнаванню вимірюваного параметра в залежності від підключення щупа. Доступні для вимірювання параметри позначаються підсвічуванням відповідної функціональної кнопки. Традиційний для старих приладів диск замінений функціональними кнопками, які забезпечують більш комфортну та надійну роботу.

Базова модель testo 760-1 виконує всі стандартні щоденні вимірювання. testo 760-2 має більший діапазон вимірювання сили струму, може вимірювати реальне середньоквадратичне значення струму (TRMS) та має фільтр низьких частот. Модель testo 760-3 має розширені діапазони вимірювання напруги (до 1000 В), частоти та ємності.

Технічні дані / Приладдя

testo 760-1

testo 760-1 цифровий мультиметр з батарейками та комплектом кабелів для вимірювання

Замовлення № 0590 7601



testo 760-2

testo 760-2 TRMS цифровий мультиметр з батарейками, комплектом кабелів для вимірювання та адаптером для термопар Тип К

Замовлення № 0590 7602



testo 760-3

testo 760-3 TRMS цифровий мультиметр з батарейками та комплектом кабелів для вимірювання

Замовлення № 0590 7603



Приладдя testo 760-1/-2/-3

№ замовл.

Магнітний гачок	0590 0001
Комплект безпечних щупів з затисками "крокодил"	0590 0008
Комплект запасних затисків "крокодил"	0590 0009
Комплект 2 мм стандартних вимірювальних кабелів (штекер з вигином)	0590 0010
Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів (штекер з вигином)	0590 0011
Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів (прямий штекер)	0590 0012
Комплект подовжувальних кабелів (прямий штекер)	0590 0013
Комплект подовжувальних кабелів (штекер з вигином)	0590 0014
Сумка для транспортування testo 760	0590 0016
ISO сертифікат калібрування для мультиметрів	0520 0760
DAkkS сертифікат калібрування для мультиметрів	0520 0761

Технічні дані

	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
TRMS	–	✓	
Базова похибка	0,8 %	0,1 %	
Діапазон вимірювання напруги	0,1 мВ ... 600 В пост/змін струм	0,1 мВ ... 1000 В пост/змін струм	
Діапазон вимірювання сили струму	1 мА ... 10 А пост/змін струм	0,1 мкА ... 10 А пост/змін струм	
Діапазон вимірювання опору	0,1 Ом ... 40 МОм	0,1 Ом ... 60 МОм	
Діапазон вимірювання частоти	0,001 Гц ... 512 кГц	0,001 Гц ... 30 МГц	0,001 Гц ... 60 МГц
Діапазон вимірювання ємності	0,001 нФ ... 100 мкФ	0,001 нФ ... 30 000 мкФ	0,001 нФ ... 60 000 мкФ
Діапазон вимірювання температури	–	–20 ... +500 °C	
Вимірювання безперервності		✓	
Тест діодів		✓	
Лічильник імпульсів	4 000	6 000	
Категорія вимірювань	CAT IV 300 V CAT III 600 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
Клас захисту	IP 64		
Робоча температура	–10 ... +50 °C		
Температура зберігання	–15 ... +60 °C		
Габарити	167 x 84 x 45 мм (Д x Ш x В)		
Вага	340 г		
Гарантія	2 роки		
Сертифікація	TÜV, CSA, CE		
Стандарти	EN 61326-1		

Приладдя testo 760-1/-2

№ замовл.

Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 10 А / 600 В	0590 0005
Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 630 мА / 600 В	0590 0007

Приладдя testo 760-2/-3

Адаптер термопар Тип К	0590 0002
Адаптер для зонду вимірювання сили струму	0590 0003

Приладдя testo 760-3

Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 10 А / 1000 В	0590 0004
Комплект запасних запобіжників (5 шт.) 630 мА / 1000 В	0590 0006

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua