

Струмові кліщі - мультиметр

testo 770

Реальне середньоквадратичне значення струму (TRMS)

Автоматичний вибір постійного або змінного струму при вимірюванні напруги та струму

Bluetooth з'єднання із Застосунком testo Smart та іншими приладами Testo

Унікальний механізм затиску дозволяє проводити вимірювання при щільному розташуванні кабелів

Підвищена точність у нижньому діапазоні вимірювання струму, завдяки покращеній роздільній здатності (testo 770-3)



Струмові кліщі testo 770 ідеально підходять для вимірювання сили струму в електричних шафах. Одна з двох частин затиску може повністю втягуватися в прилад, перетворюючи його на гачок. Унікальний механізм затиску дозволяє легко зачепити кабель, що дуже зручно при щільному їх розміщенні. Автоматичне визначення параметрів вимірювання гарантує надійну роботу. При вимірюваннях напруги та струму всі три модифікації приладу автоматично визначають змінний або постійний струм, а також автоматично обирають інші параметри такі як опір, безперервність, тест діоду або ємність.

testo 770-1 є базовою моделлю для щоденних вимірювальних завдань, включаючи вимірювання пускового струму. testo 770-2 має додаткову можливість вимірювати силу струму в мкА, а також температуру за допомогою додаткового адаптера для термпар Тип К. testo 770-3 також розраховує всі вихідні значення та має модуль Bluetooth, що дозволяє підключити прилад до мобільного пристрою зі встановленим безкоштовним Застосунком testo Smart. За допомогою Застосунку можна відстежувати зміни параметрів у вигляді таблиці або графіку та створювати звіти.

Технічні дані / Приладдя

testo 770-1

testo 770-1 струмові кліщі - мультиметр TRMS з батарейками та комплектом щупів для вимірювання

Замовлення № 0590 7701



testo 770-2

testo 770-2 струмові кліщі - мультиметр TRMS з батарейками, комплектом щупів для вимірювання та адаптером для термопар Тип К

Замовлення № 0590 7702



testo 770-3

testo 770-3 струмові кліщі - мультиметр TRMS з батарейками та комплектом щупів для вимірювання та кейсом


Замовлення № 0590 7703 02



testo 770-3 Комплект

testo 770-3 струмові кліщі - мультиметр TRMS з батарейками, комплектом щупів, термопарою, комплектом затискачів «крокодил», комплектом міні затискачів, магнітним тримачем та кейсом

Замовлення № 0590 7703 03



Застосунок testo Smart

Застосунок перетворює ваш смартфон/планшет на дисплей для testo 770-3. Передача вимірюваних значень здійснюється з приладу до Застосунку testo Smart по Bluetooth незалежно від місця вимірювання. Використовуйте його для створення звітів про вимірювання, додавайте до них фотографії та коментарі та надсилайте їх електронною поштою.



Авторизований дистриб'ютор Testo SE & Co. KGaA в Україні ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Ілленка 83д, оф.403, Київ,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

Технічні дані	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
TRMS	✓		
Базова похибка	0,8 %		0,1 %
Діапазон вимірювання напруги	1 мВ ... 600 В пост/змін струм		1 мВ ... 1000 В пост/змін струм
Діапазон вимірювання струму	0,1 ... 400 А пост/змін струм		0,01 ... 600 А пост/змін струм
Вимірювання потужності	-		✓
Діапазон вимірювання струму мкА	-	0,1 ... 400 А пост/змін струм	0,1 ... 600 А пост/змін струм
Діапазон вимірювання опору	0,1 Ом ... 40 МОм		0,01 Ом ... 60 МОм
Діапазон вимірювання частоти	0,01 Гц ... 9,999 кГц		
Діапазон вимірювання ємності	0,01 нФ ... 100 мкФ		0,001 нФ ... 60 мФ
Діапазон вимірювання температури	-	-20 ... +500 °C	
Bluetooth, Застосунок testo Smart	-		✓
Вимірювання безперервності	✓		
Тест діодів	✓		
Лічильник імпульсів	4000		6000
Категорія вимірювання	CAT IV 600 V CAT III 1000 V		
Сумісність	iOS 11.0 або новіша/Android 6.0 або новіша Bluetooth® 4.0		
Робоча температура	-10 ... +50 °C		
Температура зберігання	-15 ... +60 °C		
Габарити	243 x 96 x 43 мм		
Вага	378 г		
Сертифікати	TÜV, CSA, CE		
Стандарти	EN 61326-1, EN 61140		

Приладдя

№ замовлення

Адаптер для термопар Тип К (для testo 770-2/-3)	0590 0021
Комплект безпечних щупів з затискачами «крокодил»	0590 0008
Комплект запасних затискачів «крокодил»	0590 0009
Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів (штекер з вигином)	0590 0011
Комплект 4 мм стандартних вимірювальних кабелів (прямий штекер)	0590 0012
Комплект подовжувальних кабелів (прямий штекер)	0590 0013
Комплект подовжувальних кабелів (штекер з вигином)	0590 0014
Сумка для транспортування testo 755 / testo 770	0590 0017
ISO сертифікат калібрування для струмових кліщів	0520 0770
DAkkS сертифікат калібрування для струмових кліщів	0520 0771

Підлягає зміні без попередження, включаючи технічні модифікації.