

Струмові кліщі - мультиметр.

Порівняння моделей testo 770.



Унікальний механізм затиску полегшує роботу у важкодоступних місцях вимірювання.



Автоматичне визначення постійного або змінного струму



Великий дворядковий дисплей



Вимірювання реального середньоквадратичного значення струму (TRMS)



Вимірювання пускового струму, потужності та струму в мкА

Замовлення № 0590 7701



Струмові кліщі - мультиметр з TRMS, з батарейками та комплектом щупів.

Замовлення № 0590 7702



Струмові кліщі - мультиметр з TRMS, з батарейками, комплектом щупів та адаптером для термопар Тип К.

Замовлення № 0590 7703 02



Струмові кліщі - мультиметр з TRMS, з батарейками, комплектом щупів та кейсом.

Модель	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Унікальний механізм затиску	✓	✓	✓
Автоматичне розпізнавання параметрів вимірювання	✓	✓	✓
Дворядковий дисплей	✓	✓	✓
Реальне середньоквадратичне значення струму (TRMS)	✓	✓	✓
Вимірювання пускового струму	✓	✓	✓
Вимірювання струму мкА	✗	✓	✓
Застосунок testo Smart	✗	✗	✓
Вимірювання потужності	✗	✗	✓
Підвищена точність у нижньому діапазоні струму	✗	✗	✓
Технічні дані			
Діапазон вимірювання напруги	1 мВ ... 600 В пост/змін струм	1 мВ ... 600 В пост/змін струм	1 мВ ... 1000 В пост/змін струм
Діапазон вимірювання струму	0,1 ... 400 А пост/змін струм	0,1 ... 400 А пост/змін струм	• 0,01 ... 600 А пост/змін струм
Діапазон вимірювання мкА	-	• 0,1 ... 400 мкА пост/змін струм	• 0,1 ... 600 мкА пост/змін струм
Діапазон вимірювання опору	0,1 Ом ... 40 МОм	0,1 Ом ... 40 МОм	• 0,01 Ом ... 60 МОм
Діапазон вимірювання частоти	0,001 Гц ... 10 кГц	0,001 Гц ... 10 кГц	0,01 Гц ... 9,999 кГц
Діапазон вимірювання ємності	0,001 мкФ ... 100 мкФ	0,001 мкФ ... 100 мкФ	• 0,001 нФ ... 60 мФ
Діапазон вимірювання температури	-	• -20 ... +500 °C	• -20 ... +500 °C
Лічильник імпульсів	4000	4000	• 6000
Категорія вимірювання	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Сертифікати	TÜV, CSA, CE	TÜV, CSA, CE	TÜV, CSA, CE
Стандарти	EN 61326-1, EN 61140	EN 61326-1, EN 61140	EN 61326-1, EN 61140

• Ключові відмінності між моделями

Ексклюзивний дистрибутор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»

(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10

lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27

www.testo.kiev.ua