

Пірометр testo 805

для безконтактного
вимірювання температури

Безконтактне вимірювання температури поверхні,
ідеально підходить для харчових продуктів

Оптика 1:1 для швидких та простих вимірювань на
близькій відстані

Компактний та зручний: легко розміщується в кишені

Фіксація миттєвого значення

Відображення максимального і мінімального значень

Режим сканування для тривалих вимірювань



Масштаб приладу 1:1



Компактний пірометр testo 805, довжиною всього 80 мм, легко розміщується у кишені та завжди готовий до проведення швидких вимірювань. testo 805 ідеально підходить для перевірки температури страв в ресторанах, на полицях в супермаркетах або при прийомці товарів. Гігієнічний пірометр призначений для безконтактного вимірювання температури, як у харчовому секторі, так і у будівельній сфері.

Для testo 805 можна додатково замовити чохол, який захистить прилад від вологи, ударів та бруду (клас захисту IP 65). Пірометр має режим сканування для тривалих вимірювань та функцію фіксації миттєвого значення. Також прилад відображає максимальне і мінімальне значення.

Технічні дані / Приладдя

testo 805

testo 805, зручний компактний пірометр з батарейкою

Замовлення № 0560 8051



testo 805 комплект

testo 805, зручний компактний пірометр з батарейкою і чохлам

Замовлення № 0563 8051



Тип сенсора інфрачервоний сенсор

Діапазон вимірювань	-25 ... +250 °C
Похибка ±1 цифра	±3 °C (-25 ... -21 °C) ±2 °C (-20 ... -2,1 °C) ±1 °C (-2 ... +40 °C) ±1,5 °C (+40,1 ... +150 °C) ±2% від вим. зн. (+150,1 ... +250 °C)
Роздільна здатність	0,1 °C (-9,9 ... +199,9 °C) 1 °C (решта діапазону)

Загальні технічні дані

Оптика	1:1
Робоча температура	0 ... +50 °C
Темпер. зберігання	-20 ... +65 °C
Матеріал корпусу	ABS пластик, PMMA
Тип батарейки	CR 2032, 1 шт.
Ресурс батарейки	40 год (в середньому)
Швидкодія	< 1 с
Коефіцієнт емісії	0,95 (фіксований)
Габарити	80 x 31 x 19 мм (без чохла)
Вага	28 г

Приладдя

Замовлення №

Захисний чохол TopSafe (IP65)	0516 8051
ISO сертифікат калібрування по температурі, точки калібрування 0°C, +60°C	0520 0452

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua