

We measure it.



Пірометр з Bluetooth та Додатком

testo 805i

Компактний професійний вимірювальний прилад із серії Смарт зондів testo, що працює в парі зі смартфоном або планшетом

Безконтактне інфрачервоне вимірювання температури

Відображення зміни температури у вигляді графіку

Аналіз та збереження вимірних даних за допомогою Додатку testo Smart Probes

Лазерний цільовказівник у вигляді кола

Компактний та зручний при транспортуванні



Bluetooth +
Додаток

Безкоштовний Додаток testo Smart Probes завантажуйте з



В комбінації зі смартфоном або планшетом Bluetooth пірометр testo 805i функціонує як компактний прилад для вимірювання температури поверхні стін або окремих компонентів різноманітних систем. Наприклад, систем кондиціонування повітря. Область вимірювання точно обмежується лазерним маркером, що має вигляд кола. Користувач за допомогою Додатку має змогу переглянути виміряні дані на екрані смартфона або планшета.

За допомогою Додатку можна створити та задокументувати зображення об'єкту, що вимірюється, разом з лазерним маркером на ньому та значеннями температури. Також можна швидко визначити місця з ризиком утворення цвілі. Протоколи вимірювань можна відправити електронною поштою у форматах PDF або Excel.

Технічні дані та приладдя

testo 805i

testo 805i, Bluetooth пірометр для роботи з Додатком, включаючи батареї та протокол калібрування

Замовлення № 0560 1805



Додаток testo Smart Probes

Додаток перетворює ваш смартфон / планшет на дисплей для відображення даних та керування testo 805i. Передача даних та керування приладом здійснюється по Bluetooth за допомогою смартфона/планшета з Додатком – незалежно від місця встановлення Смарт зонду. Крім цього, Додаток для iOS або Android можна використовувати для створення звітів, додавання до них фото та коментарів, а також для відправлення електронною поштою.

Тип сенсору

Інфрачервоний

Діапазон вимірювань	-30 ... +250 °C
Похибка ±1 цифра	±1,5 °C або ±1,5 % від вимір. значення в діапазоні 0 ... +250 °C ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)
Роздільна здатність	0,1 °C

Загальні технічні дані

Вимоги до системи	операційна система iOS 7.1 або новіша / Android 4.3 або новіша мобільний пристрій має бути оснащений Bluetooth 4.0
Температура зберігання	-20 ... +60 °C
Робоча температура	-10 ... +50 °C
Батареї	3 мікро батареї AAA
Ресурс батарейок	30 годин
Оптика	10:1
Лазерний маркер	Дифракційна оптика (лазерне коло)
Габарити	140 x 36 x 25 мм
Ступінь емісії	0,1 ... 1,0 регулюється
Гарантія	2 роки

Приладдя

Замовл. №

Смарт кейс testo (ОВК) для зберігання та транспортування testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i та testo 905i, габарити 270 x 190 x 60 мм	0516 0260
ISO сертифікат калібрування по температурі, пірометр, точки калібрування: +60 °C; +120 °C, +180 °C	0520 0002

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua