

# Шумомір testo 815

вимірювання рівня шуму  
до 130 дБ

---

Частотна корекція по характеристичним кривим А  
(чутливість людського вуха) та С (низькочастотні шуми)

---

Просте налаштування

---

Збереження максимального і мінімального значень

---

Часова корекція, що перемикається (1с / 125 мс)

---



дБ

testo 815 ідеально підходить для щоденних вимірювань рівня шуму. Прилад можна використовувати для моніторингу рівня шуму систем кондиціонування повітря чи опалення, на паливоспалювальних установках або на робочих місцях. testo 815 зможе швидко і точно виміряти шум від двигуна автомобіля або музичного концерту.

За допомогою кнопки Fast/Slow можна встановити час вимірювання 1 с/125 мс, що дозволяє виміряти середнє значення за проміжок часу.

В приладі використовується частотна корекція по характеристичним кривим А та С. Крива А відповідає чутливості людського вуха, а характеристична крива С відповідає низькочастотним шумам.

Замовивши додатково калібратор рівня шуму, можна налаштувати максимальну точність безпосередньо на місці вимірювань. Вітрозахисний ковпачок забезпечує точні результати вимірювань ззовні приміщень та захищає мікрофон від бруду та пилу.

## Технічні дані / Приладдя

### testo 815

testo 815, шумомір з викруткою, ковпачком для захисту від вітру та батарейкою

Замовлення № 0563 8155



#### Технічні дані testo 815

Діапазон вимірювань	+32 ... +130 дБ
Діапазон частот	31,5 Гц ... 8 кГц
Похибка ±1 цифра	±1 дБ
Роздільна здатність	0,1 дБ
Робоча температура	0 ... +40 °С
Темпер. зберігання	-10 ... +60 °С
Тип батарейки	9В, 1 шт.
Ресурс батарейки	70 год
Вага	195 г
Габарити	255 x 55 x 43 мм

Діапазон вимірювання перемикається: 30 ... 80 дБ; 50 ... 100 дБ; 80 ... 130 дБ  
Корекція по часу: 125 мс (FAST) / 1 с (SLOW)  
Залежність від тиску: -0,0016 дБ/гПа

#### Технічні дані калібратора

Тип батарейки	9В, 1 шт.
Ресурс батарейки	40 год
Похибка	±0,5 дБ
Рівень шуму: 94 дБ/104 дБ, перемикається Частота: 1000 Гц	

Приладдя	Замовлення №
Калібратор рівня шуму	0554 0452
ISO сертифікат калібрування по рівню шуму; дві стандартні точки калібрування	0520 2810
ISO сертифікат калібрування по рівню шуму <b>Калібрування в барокамері</b> – точки калібрування 94 дБ/1000 Гц і 114 дБ/1000 Гц для трьох частотних оцінок (A, C і Z)	0520 2812
<b>Калібрування у вільному просторі</b> – калібрування у вільному просторі на фіксованих частотах у верхньому інтервалі діапазону. Можливий діапазон частот 125 Гц ... 20 кГц.	0520 2812
<b>Калібрування у вільному просторі та барокамері</b> – калібрування на фіксованих частотах у верхньому інтервалі діапазону. Можливий діапазон частот від 31,5 Гц до 20 кГц.	0520 2812

Авторизований дистриб'ютор Testo KG  
ТОВ «ЛІФОТ»  
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,  
(044) 501-40-10  
vodafone (095) 111-80-10  
lifecell (063) 888-46-95  
Київстар (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua